

IMPRIMANTE
RETRANSFERT

MATICA
TECHNOLOGIES



XID8300





XID8300

IMPRIMANTE RETRANSFERT

Modulable pour une impression recto ou recto/verso, l'imprimante retransfert EDIsecure® XID8300 a été conçue pour des besoins industriels. Elle peut donc fonctionner avec différents modules optionnels tels qu'un aplanisseur de carte, une station de retournement et différents encodeurs. Grâce à la méthode éprouvée de technologie retransfert XID, l'imprimante est prête à l'emploi pour encoder et imprimer en un seul passage. Bénéficiant d'une taille réduite, cette imprimante fiable, performante et abordable imprime des cartes durables et sécurisées. La qualité d'impression est exceptionnelle, même sur la surface non lisse des cartes à puce.

L'imprimante XID8300 imprime sur des cartes de différentes matières, y compris les cartes durables telles que PVC, ABS, PET et polycarbonate. Le grand bac à cartes verrouillable peut stocker jusqu'à 200 cartes vierges afin d'assurer un flux de travail sans interruption. Le système de charge par l'avant avec cartouches remplaçables permet de changer les consommables facilement et rapidement.

L'imprimante peut être équipée spécifiquement pour s'adapter à vos besoins. En option : encodeurs de piste magnétique, de cartes à puces avec et sans contact possibles selon le type de cartes. Prolongez la durée de vie de vos cartes et améliorez leur sécurité en ajoutant un module de lamination EDIsecure® ILM-LS pour lamination recto, ou ILM-DS pour lamination simultanée recto/verso.

Différents paramètres de sécurité sont disponibles tels que le verrouillage électronique, un câble anti-vol Kensington, un ruban UV pour impression sécurité invisible, un IPSEC pour cryptage du transfert de données en réseau, l'effaçage de données sur panneau noir afin de protéger les cartes de toute contrefaçon et afin d'éviter l'utilisation abusive des données personnelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Méthode d'impression

Sublimation thermique avec retransfert

Mode d'impression

Impression avec retransfert recto et/ou verso (en option) au-delà des bords

Vitesse d'impression

Jusqu'à 120 cartes par heure (une face)

Résolution d'impression

300 dpi

Tête d'impression

Garantie à vie (avec l'utilisation du matériel EDIsecure®)

Types de cartes

Cartes PVC, PVC Composite, ABS, PET et Polycarbonate Format ISO ID-1/CR-80, 85,60 x 53,98 mm

Épaisseur des cartes

0,25 - 1,02 mm (réglage bac requis)

Capacité bac d'alimentation

200 cartes (0,76 mm)

Capacité bac de sortie

100 cartes (0,76 mm)

Interface

USB 2.0 et Ethernet

Système d'exploitation

Windows XP, 7, 8, 10

Dimensions de l'imprimante

343 x 322 x 360 mm (LxPxH)

Poids

13,9 kg (sans les éléments optionnels)

Alimentation électrique

100/120 V et 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, GOST-R, et CCC approuvé

Environnement d'exécution

15 °C à 30 °C, 35 % à 70 % d'humidité sans condensation

Partenaire Officiel :

