



L'IMPRIMANTE À CARTES PERFORMANTE ET POLYVALENTE



Conçue pour s'intégrer dans une solution métier, Altess personnalise des cartes couleur en très haute qualité. Grâce aux nombreuses options de personnalisation disponibles, Altess est adaptée à une grande variété d'utilisations, pour une émission de cartes des plus basiques aux plus élaborées.

HAUTES PERFORMANCES

- Dotée d'une résolution photographique et d'une vitesse d'impression de 225 cartes couleur par heure, Altess se distingue par ses performances.
- Altess personnalise jusqu'à 100 cartes sans interruption. Elle est aussi capable de gérer des designs exceptionnels de cartes.

CONFIGURATION SUR DEMANDE

- Selon vos besoins, Altess peut imprimer des cartes en simple ou double face.
- Équipez l'imprimante avec un module de lamination de cartes, des encodeurs pour pistes magnétiques, cartes à puce avec et sans contact et, pour un niveau de sécurité renforcé, le process de masquage de données Kineclipse®.

INTÉGRATION PARFAITE

- L'architecture logicielle EPS d'Altess a été conçue pour lui permettre de s'intégrer facilement avec vos systèmes en place.
- L'imprimante Altess peut être utilisée dans tout environnement de travail grâce à sa compacité et à son faible niveau sonore.



Chargeur de 100 cartes et fente pour l'insertion manuelle de cartes



Réceptacle arrière / fente de rejet pour les cartes défectueuses

Manipulation facilitée, reconnaissance et paramétrage automatiques du ruban



FONCTIONNALITÉ UNIQUE

Procédé Kineclipse® de masquage des caractères résiduels sur le ruban d'impression

Alison Williams
10/04/1995
AWILLIAMS95

Alison Williams
10/04/1995
AWILLIAMS95

Sans Kineclipse®

Avec Kineclipse®



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Sublimation couleur directement sur la carte/Transfert thermique résine
- Impression simple ou double-face, bord à bord, kit d'évolution pour impression double-face en option
- Résolution standard 300 x 300 dpi
- Résolution personnalisable 300 x 600 dpi (impression monochrome et couleur) ou en 300 x 1200 dpi (impression monochrome seulement)
- 32 Mo de mémoire vive (RAM) - En option 64 Mo¹
- Module de lamination (CLM) double face en option

VITESSE D'IMPRESSION¹

- Simple face :
 - Couleur [YMCKO] : 190 - 225 cartes/heure
 - Monochrome : 700 - 900 cartes/heure
- Double face :
 - Couleur [YMCKO-K] : 140 cartes/heure

GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES

- Capacité du chargeur : 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Fente pour l'insertion manuelle de designs exceptionnels
- Capacité du réceptacle : 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Capacité du bac de rejet/réceptacle à l'arrière : 50 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Épaisseur des cartes : 0,50 - 0,75 mm (20 - 30 mil), ajustement à l'aide de la jauge
- Types de cartes : cartes PVC, cartes PVC composite, cartes PET, cartes ABS¹, vernis spéciaux¹
- Format des cartes : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

PORTS / CONNECTIVITÉ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), câble fourni
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

MODULES ADDITIONNELS D'ENCODAGE

- Modules disponibles :
 - Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Station de contact puce ISO 7816-2
 - Encodeur carte à puce contact - PC/SC, EMV 2000-1
 - Encodeur carte à puce sans contact - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (conformité standard : EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 ou FCC part 15.247)
 - Autres encodeurs spécifiques sur demande
- Connexions USB interne
- Encodage USB sur IP via module additionnel USB Net Server sur demande
- Options combinables entre elles
- Montage usine ou sur site

RUBANS EVOLIS HIGH TRUST®

Afin de maximiser la qualité et la durée d'utilisation des cartes imprimées, la durée de vie de la tête d'impression et la performance globale de l'imprimante, utilisez des rubans Evolis High Trust®.

- Reconnaissance et paramétrage automatiques
- Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation plus aisée
- Capacité des rubans :
 - YMCKO : 300 impressions/rouleau
 - YMCKO-K : 200 impressions/rouleau
 - ½ YMCKO : 400 impressions/rouleau
 - KO : 600 impressions/rouleau
 - Ruban monochrome noir : 2000 impressions/rouleau (économiseur de ruban intégré)

SÉCURITÉ

- Emplacement pour verrou de sécurité Kensington®
- Cryptage des données pour encodage magnétique¹
- Procédé Kineclipse® de masquage des données sur le ruban d'impression en option

AFFICHAGE

- Écran tactile couleur
- Notifications graphiques de l'imprimante² : chargeur vide/presque vide, alertes de nettoyage, ruban terminé/presque terminé, etc

LOGICIEL

- Fourni avec Evolis Premium Suite® pour Windows® :
 - Pilote d'impression
 - Evolis Print Center pour l'administration, la gestion et les paramétrages de l'imprimante
 - Evolis Printer Manager pour la notification graphique³
 - Assistance en ligne 24h/24 et 7j/7
 - Compatible avec Windows® (32/64 bits) : XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Fourni avec le pilote d'impression Mac OS X (à partir de 10.6)
- Linux OS disponible sur demande
- Evolis Premium SDK pour la surveillance à distance de l'imprimante, tout en facilitant et en accélérant l'intégration dans les systèmes informatiques

ÉCO-CONCEPTION, CERTIFICATIONS ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- Mode veille et consommation électrique réduite
- CE, FCC, ICES, VCCI
- RoHS

DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions [H x l x P] : 247 x 205 x 394 mm
- Poids : 4,14 kg

CONDITIONS DE GARANTIE

- 3 ans de garantie (imprimante et tête d'impression)⁴
- Extension de garantie disponible en option

¹ Sous conditions particulières / ² Dépend de votre version de Windows® / ³ Requiert le profil client .net 4.0

⁴ Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation, ainsi qu'à l'emploi des rubans Evolis High Trust®



PARTENAIRE AGRÉÉ :



7 rue C.F. Daubigny - BP 50046 95872 Bezons Cedex
T +33 (0) 1 34 340 340
F +33 (0) 1 34 340 963
info@ysalid.com

HQ | EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

US & CANADA - Boston - evolisnortham@evolis.com

LATIN AMERICA - Miami - evolislatam@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Singapour - evolisasia@evolis.com

CHINA - Shanghai - evolischina@evolis.com

JAPAN - Tokyo - evolisjapan@evolis.com

INDIA - Mumbai - evolisindia@evolis.com